

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CSLBGJDJTXPW6PXFV0



Σετ Αφαίρεσης Εγκοπών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :



Μέγεθος (Size)

- Διάμετρος: 4.64 ίντσες / 118 mm
- Ύψος: 2.24 ίντσες / 57 mm
- Συνολικό ύψος με λαβή: 3.86 ίντσες / 98 mm

Πλεονεκτήματα (Advantage)

- **Άνετη λαβή (Comfortable Handle):** Εργονομικός σχεδιασμός, ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας καουτσούκ.
 - **Φυσικό καουτσούκ (Natural Rubber):** Μαλακό, ανθεκτικό λάστιχο για ισχυρή απορρόφηση.
 - **Ανθεκτικά μπουλόνια (Sturdy Pull Bolts):** Περισσότερη αντοχή σε σχέση με άλλες βεντούζες.
 - **Ισχυρή αναρρόφηση (Super Suction):** Δυνατή ισχύς έλξης για καλύτερα αποτελέσματα.
-

Οδηγίες Χρήσης (Instructions)

1. Ανοίξτε τη λαβή και πιέστε τη βεντούζα καλά πάνω στο βαθούλωμα.
2. Πιέστε τη βεντούζα και κλείστε τη λαβή.
3. Τραβήξτε προς τα έξω. Ανάλογα με το βαθούλωμα, ίσως χρειαστεί να το επαναλάβετε αρκετές φορές.
4. Ανοίξτε ξανά τη λαβή και αφαιρέστε τη βεντούζα.
5. Το βαθούλωμα έχει αποκατασταθεί.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε (How to use)

1. Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (π.χ. σαπούνι και νερό) και στεγνώστε.
2. Τοποθετήστε τη βεντούζα πάνω στο βαθούλωμα και πιέστε δυνατά.
3. Κλείστε τη λαβή και τραβήξτε προς τα έξω.
4. Κρατήστε τη λαβή σταθερά και τραβήξτε επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί το βαθούλωμα.

 **Προσοχή:** Για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο μαζί με το σωστό μέγεθος βεντούζας.

Χρήσιμες Συμβουλές (Warm Tips)

1. Χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες αυτοκινήτου, όχι σε καμπύλες. Βεβαιωθείτε ότι το βαθούλωμα είναι σε επίπεδη επιφάνεια και η διάμετρος του μεγαλύτερη από τη βάση της βεντούζας.
2. Πριν τη χρήση, ρίξτε ζεστό νερό (80–100°C) στην περιοχή με το βαθούλωμα.
3. Μετά το ζεστό νερό, τοποθετήστε γρήγορα τη βεντούζα πάνω στο βαθούλωμα και τραβήξτε.