

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNMZ900X200ZH0001V0



Σετ Εργαλείων Σκυροδέματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία ή εκτελέσετε συντήρηση σε αυτό το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά σε πολύτιμο εξοπλισμό.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στο μηχάνημα.
- Αποφύγετε τη χρήση του **σκυροδέματος** ως επιφάνειας πλεύσης όταν το προϊόν δεν είναι έτοιμο για χρήση.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε το προϊόν **σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή κινδύνους.
2. Να φοράτε πάντα **εγκεκριμένα γυαλιά ασφαλείας ANSI** και **γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
3. Διατηρήστε την περιοχή καθαρή και καλά φωτισμένη.
4. Κρατήστε τους περαστικούς μακριά κατά τη συναρμολόγηση.
5. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένο εξοπλισμό.
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο **Διάγραμμα Συναρμολόγησης** αυτού του εγχειριδίου. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και τοποθετήστε όλα τα μέρη σε καθαρό χώρο εργασίας. Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το **Concrete Floater**. Για τη δική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, πριν ξεκινήσετε τη χρήση ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ** προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Να το διατηρείτε πάντα διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Concrete Floater** χρησιμοποιείται ευρέως για επιπεδοποίηση σκυροδέματος σε δάπεδα, φράγματα και άλλες κατασκευές από τσιμέντο.

Διαθέτει υψηλή ποιότητα, καλή απόδοση, υψηλή ταχύτητα και υψηλή απόδοση εργασίας. Μειώνει την ένταση εργασίας και είναι ιδανικό για:

- **Επιπεδοποίηση φρέσκου σκυροδέματος**
 - **Λείανση επιφάνειας με λάσπη ή κονίαμα**
 - **Τελική λείανση και ισοπέδωση επιφανειών**
-

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	XSJ23-G02	XSJ23-G03
Κινητήρας	Χειροκίνητος	Χειροκίνητος
Διάμετρος λεπίδας (mm)	900	1200
Μήκος λεπίδας (mm)	200	200
Πάχος λεπίδας (mm)	1.5	1.5
Μήκος χειρολαβής (m)	1.8	1.8
Ποσότητα λεπίδων (τεμ.)	3	3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1: Συναρμολογήστε τον συνδετήρα (μην σφίξετε ακόμα τις βίδες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία ή εκτελέσετε συντήρηση σε αυτό το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει **τραυματισμό ή ζημιά** στον εξοπλισμό.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Αποφύγετε τη χρήση του πλωτήρα σκυροδέματος ως παιχνίδι.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

- Συναρμολογήστε το προϊόν **σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Να φοράτε πάντα **γυαλιά προστασίας ANSI** και **ανθεκτικά γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
- Διατηρείτε την περιοχή καθαρή και καλά φωτισμένη.
- Κρατήστε τους παρευρισκομένους μακριά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Μην συναρμολογείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί σωστά και πλήρως.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες, ανατρέξτε στο **Διάγραμμα Συναρμολόγησης**. Ανοίξτε και ξεχωρίστε όλα τα μέρη σε καθαρό χώρο εργασίας. Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το **Concrete Floater**.

Για τη δική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, **διαβάστε και μελετήστε προσεκτικά** αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε τη χρήση ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Να φυλάσσεται πάντα για μελλοντική αναφορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο **πλωτήρας σκυροδέματος (Concrete Floater)** χρησιμοποιείται ευρέως για την επιπεδοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, δάπεδα, φράγματα και παρόμοιες κατασκευές.

Διακρίνεται για την **υψηλή ποιότητα**, την **ομαλή λειτουργία**, την **ταχύτητα** και την **υψηλή απόδοση**, μειώνοντας την ένταση εργασίας.

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για:

- **Επιπεδοποίηση φρέσκου σκυροδέματος**
- **Χειροκίνητη ισοπέδωση επιφάνειας**
- **Ξύσιμο επιφανειακής λάσπης**
- **Τελική λείανση και ισοπέδωση**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	XSJ23-G02	XSJ23-G03
Κινητήρας	Χειροκίνητος	Χειροκίνητος
Διάμετρος λεπίδας (mm)	900	1200
Μήκος λεπίδας (mm)	200	200
Πάχος λεπίδας (mm)	1.5	1.5
Μήκος χειρολαβής (m)	1.8	1.8
Ποσότητα λεπίδων (τεμ.)	3	3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1: Συναρμολογήστε τον συνδετήρα (χωρίς να σφίξετε ακόμη τις βίδες).

Βήμα 2:

Συναρμολογήστε τη λάμα (trowel) με τη βάση και σφίξτε τις βίδες.

Βήμα 3:

Συναρμολογήστε τη χειρολαβή με τον συνδετήρα (η χειρολαβή μπορεί να περιστραφεί 360° για να ρυθμίσετε τη γωνία του συνδέσμου).

Σημείωση:

Κατά την εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης.

Κατά την εισαγωγή, πιέστε **το ελατηριωτό κουμπί** με το δάχτυλό σας μέχρι να μπει πλήρως η χειρολαβή στη θέση της.

Βήμα 4:

Η χειρολαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί **είτε ως ένα ενιαίο κομμάτι**, είτε να συνδεθεί με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Χειρολαβή (Handle)	3
2	Συνδετήρας (Connector)	1
3	Βάση συνδετήρα (Connector base)	1
4	Λάμα (Trowel)	1