

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : OBDDCCD22KW5MCAXZV0



Καλώδιο Φόρτισης EV VEVOR Type 2 σε Type 2 32A 5m 22kW TPU

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν ή το λογισμικό του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική βοήθεια ή ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εγγύησης (E-Warranty), επισκεφθείτε:

www.vevor.com/support

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σας **VEVOR** έχει σχεδιαστεί για εύκολη και ασφαλή φόρτιση του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου.

Χάρη στο μεγάλο μήκος του καλωδίου:

- μπορείτε να φορτίζετε εύκολα το όχημα στο γκαράζ,
- μπορεί να αποθηκευτεί κρεμασμένο στον τοίχο εξοικονομώντας χώρο,
- είναι ιδανικό και για χρήση σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Αρκεί να συνδέσετε το καλώδιο στον κατάλληλο σταθμό φόρτισης και στη συνέχεια στο όχημά σας.

Σημαντική σημείωση

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC εξαρτάται από το ίδιο το ηλεκτρικό όχημα, καθώς κάθε κατασκευαστής ορίζει διαφορετική μέγιστη αποδεκτή ισχύ φόρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Τάση	Ισχύς	Ρεύμα
ZL-GGS-221026-06	AC 250V / 50Hz	3,6 kW	16 A
ZL-GGS-221026-05	AC 250V / 50Hz	7 kW	32 A
ZL-GGS-221026-04	AC 480V / 50Hz	11 kW	16 A
ZL-GGS-221026-02	AC 480V / 50Hz	22 kW	32 A
ZL-GGS-221026-03	AC 480V / 50Hz	22 kW	32 A

Κοινά χαρακτηριστικά

- **Βαθμός προστασίας:** IP66
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** -30°C έως +55°C
- **Μηχανική αντοχή:** πάνω από 10.000 συνδέσεις / αποσυνδέσεις
- **Τύπος καλωδίου:** Type 2 προς Type 2 (IEC 62196-2)
- **Λειτουργία:** Μονοφασική ή Τριφασική (ανάλογα με το μοντέλο)
- **Υλικό περιβλήματος:** Θερμοπλαστικό, επιβραδυντικό φλόγας (PC)
- **Επαφές:** Κράμα χαλκού με επάργυρη επίστρωση

Βήμα 1 – Σύνδεση στον σταθμό φόρτισης

1. Σταθμεύστε το ηλεκτρικό όχημα στη θέση φόρτισης.
2. Απενεργοποιήστε το όχημα.
3. Βγάλτε το καλώδιο φόρτισης από τη θήκη αποθήκευσης.
4. Συνδέστε το βύσμα **Type 2** στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης.
5. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει ασφαλίσει πλήρως.

Βήμα 2 – Σύνδεση στο όχημα

1. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου (**Type 2 / IEC 62196-2**) στην υποδοχή φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος.
 2. Πιέστε μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.
 3. Ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι σταθερή.
-

Βήμα 3 – Έναρξη φόρτισης

Αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις:

- η φόρτιση ξεκινά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σταθμού φόρτισης και του οχήματος,
- εάν το όχημά σας υποστηρίζει κλείδωμα του καλωδίου φόρτισης, ενεργοποιήστε το για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Βήμα 4 – Ολοκλήρωση φόρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης:

1. Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο από το ηλεκτρικό όχημα.
2. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το από τον σταθμό φόρτισης.
3. Τυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο.
4. Φυλάξτε το σε καθαρό και στεγνό χώρο ή στην ειδική θήκη μεταφοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία:

- Ελέγχετε το καλώδιο πριν από κάθε χρήση για τυχόν φθορές.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο αν υπάρχουν κοψίματα, ρωγμές ή παραμορφώσεις στα βύσματα.
- Μην τραβάτε το καλώδιο από το ίδιο το καλώδιο· αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το βύσμα.
- Αποφεύγετε την υπερβολική κάμψη ή σύνθλιψη του καλωδίου.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να πατηθεί από οχήματα ή να έρθει σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά από κάθε χρήση:

- Καθαρίστε το καλώδιο με μαλακό στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα είναι καθαρά και στεγνά.
- Τυλίξτε το χωρίς να δημιουργούνται έντονες καμπές.
- Φυλάξτε το σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευαστής:

Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση:

No. 69, Shadong Road, Xinzhuang Town, Changshu, Suzhou, Κίνα.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των εισαγωγέων του προϊόντος.

