

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YYQVX12-28TH16-32V0



Υδραυλική Πρέσα

Εργαλεία υδραυλικής σειράς CW

Οδηγίες λειτουργίας

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

1. Εισαγωγή προϊόντος

Τα "Εργαλεία υδραυλικής σειράς CW" είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας μετά από πολλές δοκιμές, ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στους πελάτες μας.

Τα εργαλεία υδραυλικής σειράς CW είναι κατάλληλα για **σωλήνες αλουμινίου-πλαστικού, σωλήνες PEX, σωλήνες PB**, καθώς και για **συνδέσεις χαλκού με ανοξείδωτα μανίκια** (μανίκια χαλκού ή αλουμινίου), **σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα** και **σωλήνες χαλκού**.

Το προϊόν διατίθεται σε δύο τύπους – **ενιαίου τύπου** και **διαχωριζόμενου τύπου** – ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες πελατών.

2. Χαρακτηριστικά

1. Η υδραυλική δαγκάνα είναι εύκολη στη χρήση, το υδραυλικό σύστημα είναι σταθερό και η ταχύτητα συμπίεσης υψηλή.
2. Υψηλή απόδοση με αντλία λαδιού.
3. Ευρεία χρήση σε **ηλεκτρική ενέργεια, επικοινωνίες, μεταφορές, πετρελαϊκή και χημική βιομηχανία, μεταλλουργία, ναυπηγική** και άλλους τομείς.
4. Εύκολη αποσυναρμολόγηση και αντικατάσταση καλουπιού.

3. Μέθοδος λειτουργίας

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με **χειροκίνητη αντλία**.

Η αρχική κεφαλή του προϊόντος είναι ήδη εξοπλισμένη με καλούπι.

Μπορεί να ανοίξει πιέζοντας την κεφαλή της δαγκάνας. Το καλούπι μπορεί να αντικατασταθεί ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα που απαιτείται.

Συνδέστε την αντλία λαδιού με το προϊόν.

Τοποθετήστε τον σωλήνα προς πρεσάρισμα πάνω στο καλούπι του προϊόντος.

Κατά τη λειτουργία, σφίξτε τη **βαλβίδα επιστροφής λαδιού** δεξιόστροφα.

Κινήστε τη **μοχλολαβή της αντλίας** πάνω-κάτω για να αρχίσει η λειτουργία.

Όταν η **μοχλολαβή** της αντλίας λαδιού πιεστεί, η διαδικασία **πρεσαρίσματος ολοκληρώνεται με επιτυχία**.

(Εικόνα: Κινούμενη λαβή – κινήστε τη λαβή πάνω-κάτω)



5. Διαμόρφωση προϊόντος

Μοντέλο	Μήτρες πρεσαρίσματος	Κατάλληλο εύρος
TH-1632	Σειρά καλουπιών Th (TH16, TH20, TH26, TH32)	Πλαστικός σωλήνας, PB σωλήνας, PEX σωλήνας
TH-1632	Σειρά καλουπιών Th & U (TH16, TH20, TH26, TH32 & U16, U20, U25, U32)	Πλαστικός σωλήνας, PB σωλήνας, PEX σωλήνας
CW-1228	Σειρά καλουπιών Th & V (TH16, TH20, TH26, TH32 & V12, V15, V18, V22, V28)	Πλαστικός σωλήνας, PB σωλήνας, PEX σωλήνας και ανοξείδωτος σωλήνας
CW-1632	1/2", 3/4", 1"	Σωλήνας χαλκού
CW-1228	Σειρά καλουπιών V (V12, V15, V18, V22, V28)	Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
GC-1525	Σειρά καλουπιών V (V15, V18, V22, V28)	Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα