

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SDGDDBJ30M10QCXLZV0



Σετ Δεσίματος

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το Εργαλείο Χειροκίνητης Συσκευασίας.

– Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε. Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο ενδέχεται να διαφέρουν στο χρώμα από το πραγματικό αντικείμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Εργαστείτε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό, καλά φωτισμένο και χωρίς περισπασμούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελέγξτε το εργαλείο, τις κινήσεις σας και το περιβάλλον εργασίας ώστε να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στο εργαλείο.

1. Μην χρησιμοποιείτε κανένα εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
2. Αποφύγετε τη χρήση ρούχων ή κοσμημάτων που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Μαζέψτε ή καλύψτε τα μακριά μαλλιά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένη χρήση. Μην το τροποποιείτε ή χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
2. Κρατάτε τα μέλη του σώματος μακριά από σημεία σύσφιξης κατά τη χρήση.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
4. Εξοικειωθείτε με το εργαλείο και κρατάτε τα δάχτυλά σας μακριά από περιοχές που μπορούν να τσιμπήσουν ή να κόψουν.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ιμάντα για έλξη ή ανύψωση φορτίων. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PP13-1:

1. Τεντωτής Ιμάντα ×1 τεμ.
 2. Εργαλείο Σφράγισης Ιμάντα ×1 τεμ.
 3. Πλαστικός Ιμάντας PP 330Ft (100m) Μήκος × 1/2 ίντσα (12.7mm) Πλάτος ×1 τεμ.
 4. Μεταλλικά Κλιπ ×100 τεμ.
-

PP13-2:

1. Τεντωτής Ιμάντα ×1 τεμ.
 2. Εργαλείο Σφράγισης Ιμάντα ×1 τεμ.
 3. Πλαστικός Ιμάντας PP 3300Ft (1000m) Μήκος × 1/2 ίντσα (12.7mm) Πλάτος ×1 τεμ.
 4. Μεταλλικά Κλιπ ×1000 τεμ.
-

P19:

1. Τεντωτής Ιμάντα ×1 τεμ.
 2. Εργαλείο Σφράγισης Ιμάντα ×1 τεμ.
 3. Ιμάντας PET 1000Ft (300m) Μήκος × 5/8 ίντσες (15.8mm) Πλάτος ×1 τεμ.
 4. Μεταλλικά Κλιπ ×300 τεμ.
-

XW19:

1. Τεντωτής Ιμάντα ×1 τεμ.
 2. Ιμάντας Υφαντός Σχοινί 330Ft (100m) Μήκος × 3/4 ίντσες (19mm) Πλάτος ×1 τεμ.
 3. Μεταλλικά Κουμπώματα ×100 τεμ.
-

GD-5:

1. Τεντωτής Ιμάντα ×1 τεμ.
 2. Ιμάντας Ανοξείδωτου Χάλυβα 100Ft (30m) Μήκος × 3/4 ίντσες (19mm) Πλάτος ×1 τεμ.
 3. Κούμπωμα Ανοξείδωτου Χάλυβα ×100 τεμ.
-

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες για τα μοντέλα PP13-1 / PP13-2 / P19

1. Βλέπε ΕΙΚ. 1 – Τοποθετήστε τον ιμάντα στον τεντωτήρα, πιέζοντας τη ράβδο τάσης. Το μήκος **L** πρέπει να είναι ≥ 3 ίντσες (8 cm).
2. Τοποθετήστε τον συσκευασμένο ιμάντα μέσα στην υποδοχή του κόφτη και στην αυλάκωση του τροχού (capstan), βλέπε ΕΙΚ. 2.
3. Χειριστείτε επανειλημμένα τη ράβδο τάσης, από την ΕΙΚ. 2 προς την ΕΙΚ. 3. Ο ιμάντας θα σφίξει.

3. Σφίξτε τα μεταλλικά κλιπ με το εργαλείο σφράγισης ιμάντα, όπως φαίνεται στην ΕΙΚ. 4.

4. Πιέστε τη ράβδο τάσης – ο ιμάντας θα κοπεί.

Οδηγίες XW19

ΕΙΚ. 5

1. Όπως φαίνεται στην ΕΙΚ. 5, προεγκαταστήστε τον ιμάντα χρησιμοποιώντας δύο μεταλλικά κλιπ.
Η διαδικασία λειτουργίας του τεντωτήρα ιμάντα είναι ίδια με αυτή των μοντέλων PP13.

1.

Κόψτε την ανοξείδωτη ταινία σε μήκος ίσο με την περίμετρο + 15-20cm (5.9–7.8 ίντσες).

2.

Τοποθετήστε το μεταλλικό κούμπωμα (clasp) στην ανοξείδωτη ταινία, περίπου 5cm (2 ίντσες) από την άκρη, με τα "αυτιά" προς τα πάνω. Διπλώστε την άκρη της ταινίας προς τα κάτω και περάστε την κάτω από το κούμπωμα.

3.

Τυλίξτε την ανοξείδωτη ταινία γύρω από το κούμπωμα και περάστε το ελεύθερο άκρο της ταινίας μέσα από το κούμπωμα.

4.

Τοποθετήστε την ταινία στην υποδοχή καθοδήγησης του τεντωτήρα. Κινήστε τη λαβή επαναφοράς πάνω-κάτω για να σφίξετε την ταινία στο επιθυμητό επίπεδο τάσης.

Σπρώξτε την πένσα του εργαλείου προς τα εμπρός για να λυγίσετε την ταινία στη μία πλευρά του κουμπώματος και στη συνέχεια κόψτε την ανοξείδωτη ταινία χρησιμοποιώντας τη λαβή κοπής.

5.

Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να πιέσετε την άκρη της ταινίας ανάμεσα στα δύο "αυτιά" του κουμπώματος και στη συνέχεια πιέστε τα αυτιά του κουμπώματος πάνω από την ταινία ώστε να την κρατήσει σταθερή και σφιχτή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο για να προλάβετε τη γήρανση του υλικού.