

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE



Ψυγείο Σαλάτας/Πίτσας

Πρόλογος

Αγαπητοί χρήστες,

1. Καλωσορίσατε στη χρήση των βιτρινών Sushi FG που κατασκευάζονται από την εταιρεία μας. Έχουν σχεδιαστεί για χώρους όπως καταστήματα τροφίμων, καταστήματα κουζίνας και ξενοδοχεία, και χρησιμοποιούνται κυρίως για την ψύξη και έκθεση προϊόντων. Η θερμοκρασία ψύξης φτάνει έως και τους 2°C ή χαμηλότερα.
2. Το προϊόν είναι επιστημονικά σχεδιασμένο και βελτιστοποιημένο στη δομή, την ενεργειακή απόδοση και τον καθαρισμό, προσφέροντας καλύτερη συντήρηση των τροφίμων με σύστημα άμεσης ψύξης, ταχείας ψύξης και ομοιόμορφης θερμοκρασίας εσωτερικά.

Το γυάλινο περίβλημα αποτελείται από ελασματοποιημένο, θερμοκατεργασμένο γυαλί ασφαλείας, πλήρως διαφανές. Τα προϊόντα αυτής της σειράς διαθέτουν ελκυστική εμφάνιση, πρακτικότητα, σωστό σχεδιασμό, γρήγορη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, χαμηλό θόρυβο, υγιεινή λειτουργία και ομοιόμορφη θερμοκρασία.

3. Όλα τα υλικά, εξαρτήματα και μονάδες ψύξης των προϊόντων προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένες επώνυμες μάρκες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα.
4. Το προϊόν διαθέτει σωλήνες χαλκού άμεσης ψύξης, πολυουρεθάνη, ενιαίο αφρό, εξοικονόμηση ενέργειας, ωραία εμφάνιση και ομοιόμορφη θερμοκρασία στον πάγκο.
5. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και ενισχύει την αισθητική προβολή των εμπορευμάτων. Είναι κομψό και όμορφο, παίζοντας και ρόλο διακόσμησης στον χώρο.
6. Τα εκτελεστικά μέρη του συστήματος ψύξης και τα εξαρτήματα ελέγχου είναι επώνυμα προϊόντα εξωτερικού, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και αξιοπιστία του συστήματος. Ο λογικός σχεδιασμός του συστήματος βελτιώνει την απόδοση ψύξης και την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας τη θερμοκρασία ταχύτερα και εξοικονομώντας ενέργεια.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

I. Κύριες Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο	Θερμοκρασία αποθήκευσης	Τάση / Συχνότητα	Ολική Ισχύς	Ψυκτικό	Διαστάσεις (Μήκος × Πλάτος × Ύψος mm)	Καθαρό βάρος (kg)
D40T W-G	2°C ~ 8°C	220V~240V / 50Hz	150W	R290	955×404×280	31.5
D48T W-G			150W	R290	1130×404×280	35
D55T W-G			150W	R290	1350×404×280	39

II. Προειδοποιήσεις

1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πρίζα μονοφασική με γείωση (τρύπα E).
Απαγορεύεται η χρήση σωλήνων νερού ή αερίου για γείωση, καθώς και η σύνδεση του καλωδίου γείωσης με άλλες μεταλλικές επιφάνειες.
2. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη βιτρίνα και μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να αποτρέψετε ζημιές.
3. Μην αγγίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες με βρεγμένα χέρια, ειδικά κοντά στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
4. Απενεργοποιήστε το ρεύμα πριν καθαρίσετε το προϊόν.
5. Η βιτρίνα διαθέτει εξαρτήματα υψηλής τάσης και ψυκτικό υγρό, γι' αυτό απαγορεύεται η παρέμβαση από μη ειδικευμένα άτομα.
6. Αν η συσκευή υποστεί ζημιά ή έχει σοβαρή βλάβη, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
7. Μην επισκευάζετε ή αποσυναρμολογείτε μόνοι σας.
8. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα από λάθος χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις.

III. Προφυλάξεις κατά τη χρήση

1. Πιέστε και τοποθετήστε απαλά τη βιτρίνα κατά τη μεταφορά, με μέγιστη κλίση έως 45°.
2. Η βιτρίνα πρέπει να τοποθετείται σε **καλά αεριζόμενο, στεγνό και σκιερό σημείο**, μακριά από πηγές θερμότητας.
3. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από τοίχους και άλλα εμπόδια.
4. Μην βάζετε αμέσως τρόφιμα στη βιτρίνα μετά την ενεργοποίησή της. Αφήστε τη να λειτουργήσει άδεια για 6 ώρες και, αφού η θερμοκρασία πέσει, τοποθετήστε τα τρόφιμα.
5. Μην βάζετε ποτέ ζεστό φαγητό απευθείας μέσα στη βιτρίνα.
6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, **μην ανοίγετε συχνά τη βιτρίνα** και περιμένετε να επανέλθει η ισχύς.
7. Ζητήστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή επιθεώρηση.

8. Μη δίνετε το προϊόν για επισκευή σε μη επαγγελματίες ή μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

IV. Συνήθεις Βλάβες και Αντιμετώπιση

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα:

- Ελέγξτε πρώτα τις βασικές συνδέσεις και τα εξαρτήματα όπως καλώδια, πρίζες, διακόπτες κ.λπ.
- Αν δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή το τμήμα πωλήσεων.
- **Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας**, καθώς μπορεί να προκαλέσετε σοβαρές βλάβες ή ατυχήματα.

Κοινές Βλάβες & Αντιμετώπιση (Common Troubleshooting)

Βλάβη	Αιτία	Έλεγχος	Αντιμετώπιση
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει ρεύμα	Έλεγχος με πολύμετρο	Ενεργοποιήστε τη συσκευή
	Χαλαρή πρίζα	Έλεγχος	Τοποθετήστε καλά το βύσμα
	Χαλαρή υποδοχή ρελέ	Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος	Συνδέστε σωστά το βύσμα
Πολύ υψηλή θερμοκρασία μέσα στη βιτρίνα	Τα προϊόντα είναι τοποθετημένα πολύ κοντά	Έλεγχος	Μειώστε την ποσότητα ή αλλάξτε θέση
	Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέτρηση με θερμόμετρο	Αλλάξτε θερμοκρασία ρύθμισης
Υπερβολικός θόρυβος	Η βιτρίνα δεν είναι σωστά τοποθετημένη	Έλεγχος	Τοποθετήστε τη σταθερά
	Χαλαρές βίδες σε ανεμιστήρα ή ρόδες	Έλεγχος	Σφίξτε τις βίδες

V. Φυσιολογικά Φαινόμενα (Non-faults)

1. Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, η επιφάνειά του μπορεί να είναι θερμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και **δεν πρέπει να τον αγγίζετε με γυμνά χέρια**.
2. Μπορεί να εμφανιστεί υγρασία (συμπύκνωση) στην εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού, ιδιαίτερα σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Σκουπίστε την εγκαίρως με μαλακό πανί ή πανί κατά της θόλωσης.
3. Η πραγματική θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη από την επιθυμητή, χωρίς να σημαίνει βλάβη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν έχει συγκεντρώσει αρκετά δεδομένα για να ξεκινήσει τον συμπιεστή.

VI. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Electrical Schematic Diagram)

Υπόμνημα:

- **L / N / E** = Φάση / Ουδέτερος / Γείωση
- **K1** = Διακόπτης
- **F1** = Ανεμιστήρας συμπυκνωτή
- **UK** = Φωτισμός
- **DY** = Συμπιεστής
- **K** = Ρελέ
- **SK1** = Ψηφιακός θερμοστάτης

Το διάγραμμα δείχνει τη σύνδεση μεταξύ των βασικών εξαρτημάτων του κυκλώματος.

VII. Μετά την Πώληση (After-Sale Service)

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί το εγχειρίδιο χρήσης, το προϊόν καλύπτεται από **εγγύηση ενός έτους** από την ημερομηνία παράδοσης. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την **αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων** που παρουσιάζουν βλάβες λόγω κατασκευαστικού σφάλματος (εξαιρείται το γυάλινο κάλυμμα).

Θα υπάρξει χρέωση για επισκευές σε περιπτώσεις όπως:

1. Μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήσης.
2. Χρήση ακατάλληλων ή μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών.
3. Διακυμάνσεις τάσης ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

VIII. Συνοδευτικά με την Αποστολή (Appendix with Shipment)

1. Οδηγίες χρήσης προϊόντος.
2. Πιστοποιητικό ποιότητας και κάρτα εγγύησης.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα (Made in China)