

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DGDLHHMGFH1J142Q0V0 / DGDLHHMGFH1JITULLV0 /
DGDLHHMGFH1JVNVOQV0 / 1.5MSGLT000000001V0 /
DGDLHHMGFH1J576AYV0 / DGDLHHMGFH1JG4PKZV0 /
DGDLMGFH1JZ67A30TV0



Αλυσίδα Ανύψωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διαβάστε αυτό το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
2. Ο κρίκος-αλυσίδα πρέπει να χρησιμοποιείται ευέλικτα. Η υποχρεωτική χρήση του όταν οι επιμέρους συνδέσεις δεν είναι ευέλικτες απαγορεύεται αυστηρά.
3. Μην υπερβαίνετε το WLL (Όριο Εργασιακού Φορτίου) για τον κρίκο-αλυσίδα. Δεν επιτρέπεται η ανύψωση πάνω από κεφάλι.
4. Μετά τη χρήση, στεγνώστε τον καλά πριν την αποθήκευση για να αποφευχθεί η σκουριά στις βίδες.
5. Διαδικασίες που δεν εξηγούνται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Για να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός από αστοχία εργαλείου, μην χρησιμοποιείτε την αλυσίδα όταν είναι φθαρμένη:

1. Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του προϊόντος πριν από κάθε χρήση:
 - Έχει ανοίξει ο γάντζος;
 - Είναι παραμορφωμένος ο κρίκος-αλυσίδα;
 - Υπάρχουν ρωγμές σε όλα τα μέρη;

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν ο κρίκος-αλυσίδα λειτουργεί σωστά. Εάν δεν λειτουργεί, ακολουθήστε τις οδηγίες επιθεώρησης για να προσδιορίσετε το πρόβλημα.

2. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, να είστε προσεκτικοί κατά την επιδιόρθωση προβληματικού κρίκου-αλυσίδας. Λύστε όλα τα προβλήματα προτού τον χρησιμοποιήσετε ξανά. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κρίκος-αλυσίδα είναι επαρκώς ασφαλής για να συνεχιστεί η χρήση του.
Ευχόμαστε να σας προσφέρει ευκολία στη δουλειά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. **Διαβάστε προσεκτικά** τις οδηγίες και τις διαδικασίες για ασφαλή χρήση.
2. **Επιθεωρήστε προσεκτικά** το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Επιθεώρηση πριν και μετά τη χρήση

1. **Πριν από κάθε χρήση:** Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο για να εντοπίσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως ρωγμές, λύγισμα ή παραμόρφωση.
 2. **Μετά από κάθε χρήση:** Εάν η αλυσίδα έχει καταπονηθεί ή παρουσιάζει αφύσικη συμπεριφορά, ενημερώστε αμέσως τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο.
-



Υποδείξεις για την Ασφαλή Χρήση της Αλυσίδας Ανύψωσης

- Μην δένετε την αλυσίδα κατά τη χρήση.
- Όταν χρησιμοποιείτε την αλυσίδα, βεβαιωθείτε ότι είναι ευθεία, χωρίς στρίψιμο ή δίπλωμα.
- Κατά τη μεταφορά, ενδέχεται να δημιουργηθούν κόμποι στα σημεία σύνδεσης με τον κρίκο ή το γάντζο – **ισιώστε τους πριν τη χρήση.**
- Απαγορεύεται να στέκεται άτομο κάτω από το φορτίο όταν ανυψώνεται με την αλυσίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι κατάλληλο για ανύψωση με την αλυσίδα και ότι η σκληρότητα της αλυσίδας **δεν προκαλεί φθορά** στο φορτίο.



Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο



ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Μοντέλο 1	Μοντέλο 2
Κωδικός Μοντέλου	10×1.5m-A4	DL10mmx1.8m-2B
Όριο Φορτίου (WLL)	11000lbs (G80)	11000lbs (G80)
Διάμετρος Αλυσίδας	10mm (3/8 ίντσας)	10mm (3/8 ίντσας)
Μήκος Αλυσίδας	5ft (150cm)	6ft (180cm)
Υλικό	Κράμα Ατσαλιού (Alloy Steel)	Κράμα Ατσαλιού (Alloy Steel)
Περιεχόμενα Συσκευασίας	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο Χρήσης	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο Χρήσης



ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Όριο Φορτίου (WLL)	Διάμετρος Αλυσίδας	Μήκος Αλυσίδας	Υλικό	Περιεχόμενα Συσκευασίας
DL8mmx1.5m-2A	6600lbs (G80)	8mm (5/16")	5ft (150cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
DL8mmx1.8m-2A	6600lbs (G80)	8mm (5/16")	6ft (180cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
DL6mmx1.5m-4A	6600lbs (G80)	6mm (1/4")	5ft (150cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
8×3m-B	11000lbs (G80)	8mm (5/16")	10ft (300cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
DL8mmx3m-4B	11000lbs (G80)	8mm (5/16")	10ft (300cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
8×1.5m-A4	11000lbs (G80)	8mm (5/16")	5ft (150cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
8×1.5m-C	11000lbs (G80)	8mm (1/4")	5ft (150cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
DL10mmx3m-4A	18400lbs (G80)	10mm (3/8")	10ft (300cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
8×2m-A2	11000lbs (G80)	8mm (5/16")	6.5ft (200cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο
8×1.8m-A3	11000lbs (G80)	8mm (5/16")	7ft (210cm)	Κράμα Ατσαλιού	1x Κρίκος-Αλυσίδα + 1x Εγχειρίδιο

Δομή Συστήματος (STRUCTURE DIAGRAM)

1. Κρίκος Ανύψωσης (Lifting Ring)
2. Ασφαλιστικός Γάντζος (Butterfly Buckle)
3. Αλυσίδα (Chain)
4. Γάντζος (Hook)
5. Γάντζος Προσαρμογής (Adjusting Hook)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απεικόνιση είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλώ ανατρέξτε στο προϊόν που αγοράσατε για ακριβείς λεπτομέρειες.




ΟΔΗΓΙΕΣ

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κρίκο-αλυσίδα:

1. Ο γερανός συνδέει τον κρίκο ανύψωσης.
 2. Οι γάντζοι του κρίκου συνδέονται στα τέσσερα σημεία του φορτίου.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν είναι στριμμένη ή δεμένη κόμπο.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα σε κάθε αλυσίδα.
 5. Σηκώνετε το φορτίο αργά· μην αφήνετε να ταλαντεύεται.
 6. Κατά την ανύψωση του φορτίου, **απαγορεύεται αυστηρά να στέκεται κάποιος από κάτω.**
 7. Η γωνία μεταξύ της αλυσίδας και του φορτίου πρέπει να τηρεί τους εξής κανόνες:
 - ο **1) $\theta \geq 40^\circ$** : Συνιστάται αυτή η γωνία. Δεν πρέπει να ξεπερνά το επιτρεπόμενο φορτίο (WLL).
 - ο **2) $20^\circ < \theta < 40^\circ$** : Μπορεί να αντέξει μόνο μέρος του επιτρεπόμενου φορτίου.
 - ο **3) $\theta \leq 20^\circ$** : **Απαγορεύεται η ανύψωση**, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
 8. Κάθε σκέλος της αλυσίδας διαθέτει ρυθμιζόμενο γάντζο στο επάνω μέρος, για ακριβή προσαρμογή μήκους.
-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- **!** Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο φορτίο (WLL).
- **✓** Μετά τη χρήση, καθαρίστε και αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE