

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MTJZ500W8MWC3PI5XV2



Αντλία Μακερατέρ

A-B 	C X4  32-50mm	D 	E X3 
F 	G  90-110mm	H  110-120mm	J 
K 	The accessory “K” is mounted on the pump		

S/N	Όνομα	Ποσότητα
A-B	Βαλβίδα αντεπιστροφής με πλαστικό αγκώνα	1
C	Σφιγκτήρας σωλήνα (32-50mm)	4
D	Λαστιχένιος δακτύλιος για τη σύνδεση της τουαλέτας Intelflo και της αντλίας Intelflo	1
E	Πλαστικός σωλήνας	3
F	Ενεργός άνθρακας	1
G	Σφιγκτήρας σωλήνα (90-110mm)	1
H	Σφιγκτήρας σωλήνα (110-120mm)	1
J	Καπάκι	1
K	Πώμα (Τοποθετείται πάνω στην αντλία)	2

Προδιαγραφές

Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1°C, καθώς είναι σημαντικό η μονάδα να μην παγώσει, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 90°C.

Ονομαστική Ισχύς Εισόδου:	500W
Τάση Εισόδου:	220-240V, 50HZ
Ροή:	110L/ΛΕΠΤΟ
Μέγιστη Οριζόντια Ανύψωση:	80M
Μέγιστη Κάθετη Ανύψωση:	8M
Μέγιστη Θερμοκρασία:	90°C
Επίπεδο Θορύβου:	45 dBA
Βαθμός Προστασίας:	IPX4

Πώς Λειτουργεί η Συσκευή

Ο θρυμματιστής είναι ουσιαστικά μια δεξαμενή που τροφοδοτείται με βαρύτητα από την τουαλέτα, το πλυντήριο, το ντους κ.λπ. Διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη πίεσης που ανιχνεύει τα εισερχόμενα λύματα και ενεργοποιεί μια αντλία με ενσωματωμένες λεπίδες κοπής. Αυτό μειώνει τα λύματα σε ένα εύκολα αντλήσιμο υγρό, το οποίο στη συνέχεια αντλείται μέσω σωλήνων μικρής διαμέτρου στο αποχετευτικό σύστημα. Η μονάδα διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ως στάνταρ, επιτρέποντας την άντληση έως και 8 μέτρα κατακόρυφα.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική Σύνδεση

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κανονισμούς, με μια ασφάλεια 3 αμπέρ σε εξωτερικό κουτί εκτός του δωματίου.
 - Συνιστούμε να γίνει αυτή η εγκατάσταση από έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
-

Σύνδεση

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οριζόντια τουαλέτα με έξοδο σε απόσταση 18 cm από το κέντρο της εξόδου μέχρι το δάπεδο, που είναι το πρότυπο για την Ευρώπη.
- Όλες οι άλλες εισόδους πρέπει να τροφοδοτούνται με βαρύτητα προς τη μονάδα.
- Η έξοδος της συσκευής παρέχεται με στάνταρ σύνδεση 32 mm, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 22 mm με αντάπτορα.
- Είναι πολύ σημαντικό οι σωληνώσεις να χρησιμοποιούν καμπύλες με ακτίνα και όχι γωνίες 90° (ορθές γωνίες), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές.
- Εάν η έξοδος νερού εκκενώνεται οριζόντια, ο σωλήνας εκκένωσης πρέπει να έχει κλίση 1% για να διασφαλιστεί η σωστή ροή.



Εκκένωση Λυμάτων

- Εάν τα λύματα εκκενώνονται προς τα επάνω, ο οριζόντιος σωλήνας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 πόδι (30 cm) σε μήκος.

Εισροές

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο εισροή, όπως από τουαλέτα, ντους ή νιπτήρα, ή για πολλές ταυτόχρονες εισροές. Περιλαμβάνονται καλύμματα κλεισίματος για την απομόνωση των μη χρησιμοποιούμενων εισόδων.

Προειδοποιήσεις

1. Ηλεκτρική Εγκατάσταση:

- Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό και να συμμορφώνεται με τους κανόνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (NEN 1010).
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της συσκευής για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Η σύνδεση της συσκευής σας είναι κλάσης 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση.

2. Θερμική Προστασία:

- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική προστασία που διακόπτει την παροχή ρεύματος για 2 ώρες μετά από υπερθέρμανση για λόγους ασφαλείας.
- Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος μόνο όταν η συσκευή είναι πλήρως εγκατεστημένη.
- Σε περίπτωση μακράς απουσίας (π.χ. διακοπές), η παροχή νερού στη συσκευή πρέπει να κλείνει.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 50°C.

3. Κίνδυνος Ασφάλειας:

- Εάν δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω οδηγίες, μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι για την προσωπική σας ασφάλεια.

4. Λάθος Χρήση:

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ανθρώπινα περιττώματα και διαλυόμενο χαρτί τουαλέτας.
- Ζημίες που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Παραδείγματα ζημιών από ακατάλληλη χρήση περιλαμβάνουν τη θραύση λόγω ρίψης βαμβακιού, ταμπόν, σερβιετών, μωρομάντηλων, τροφίμων, προφυλακτικών, πετσετών, τριχών, υγρών ξεβγάλματος, διαλυτών ή ελαίων.