

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συνδέστε τους τροχούς στη βάση του δοχείου.

Συνδέστε το σωλήνα στο καθαριστικό

Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στο κανάλι αναρρόφησης και γυρίστε τον δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε.

Συνδέστε σωλήνα, πλαστικούς σωλήνες και αξεσουάρ

Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα

Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα

Ροή αέρα

Ρυθμίστε το κουμπί ροής αέρα για να ελέγξετε την ισχύ

Προσθέστε νερό

Προσθέστε νερό στο νερό μέγ. επίπεδο Μην υπερβαίνετε το ανώτατο επίπεδο, διαφορετικά το νερό θα χυθεί.

Φίλτρο υψηλής απόδοσης

Περιστρέψτε το καπάκι κατάθεσης αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το καπάκι.

Περιστρέψτε τη βάση φίλτρου υψηλής απόδοσης αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Το φίλτρο υψηλής απόδοσης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να διατηρείται υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, καθαρίστε το με χλιαρό νερό (χωρίς απορρυπαντικά).

Όταν το φίλτρο στεγνώσει εντελώς, περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ρυθμίσετε.

Τοποθετήστε το πώμα της δεξαμενής νερού

Τοποθετήστε το πώμα της δεξαμενής νερού στη θέση του και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το κλείσετε

Σφιγκτήρας ασφαλείας

Τοποθετήστε τη μονάδα κεφαλής και χρησιμοποιήστε τα κλιπ για να κλειδώσετε το κεφάλι πιέζοντάς τα προς τα κάτω.

Πιέστε τα κλιπ προς τα κάτω για να κλειδώσετε.

Λειτουργία φυσήματος

Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στο κανάλι αναρρόφησης και γυρίστε τον δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί On / Off για λειτουργία

2. Έλεγχος ισχύος

Ρυθμίστε το κουμπί ισχύς στην επιθυμητή ισχύ

Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

3. Ακροφύσιο δαπέδου

Πιέστε το κουμπί στο ακροφύσιο για να επιλέξετε την επιφάνεια .

Σκληρά δάπεδα (1)

Για χαλιά / μαλακά δάπεδα (2)

4. Εκκένωση αποθέσεων νερού / ρύπων

Μόλις τελειώσει ο καθαρισμός, αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε το νερό / βρωμιά